

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- 1 Armatures acier multiplis systématiques ouvrant et dormant, pour toutes dimensions.
 - Fixation des paumelles dans les armatures (dormant et ouvrant).
- 2 Gâches de sécurité fixées dans les armatures et galets champignon anti-décrochement.
 - Possibilité d'un oscillo-battant avec anti-fausse manœuvre (suivant dimensions) et ventilation de nuit.

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 3 Profilés de 78 mm à 6 chambres d'isolation ouvrant (suivant profilés) et 70 mm à 5 chambres d'isolation dormant.
- 4 Double vitrage Isol'3 4-16G-6 Ug = 1.1 W/m².K épaisseur 26 mm avec gaz Argon et écarteur inox à rupture thermique noire.
- 5 Système à 2 joints de frappe périphériques soudés dans les angles.

ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs TRYBA.
- PVC « modifié choc », blanc satiné, densité 1,46 kg/dm³ : meilleure tenue du PVC et de la teinte dans le temps.
- Option battant pleine lumière de 110 mm.
- 2 teintes masses, 9 teintes décor et plus de 140 teintes RAL (laquage extérieur).



PERFORMANCES

Uw = 1,3 W/m².K

Sw = 0,41

Rw = 37 dB

(avec double vitrage
Ug = 1,1 W/m².K)

Classement AEV
Jusqu'à A*₄ E*_{9A} V*_{A3}

Classification des menuiseries à l'Air,
à l'Eau et au Vent selon l'AFNOR

DTA 6/13-2135_V1



TRYBA[®]
CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR
tryba.com